

FX-1500LCD

La Serie FX de Forza
está diseñada para proteger
a su computadora y a sus
dispositivos periféricos
de la corriente eléctrica.



Su tamaño compacto está especialmente diseñado para espacios limitados de trabajo en oficina o en casa.

Diseñado para Sistema de cine en el hogar/ Servidores & Redes

Características

- Pantalla LCD indica el estado de la UPS en tiempo real
- LCD con iluminación azul para fácil lectura
- Protección de poder para equipo de casa u oficina
- Regulador de voltaje (AVR), regula subidas y bajadas de tensión
- 8 tomas de salida supresor de picos, respaldo de batería, AVR (6), supresión de picos solamente (2)
- Protección de red, fax y modem (RJ-45)
- Puerto USB para comunicación con PC
- · Largo tiempo de respaldo
- Software de manejo incluido
- 660 Joules de protección
- · Protección de línea coaxial
- Fabricado con material retardador de llama















MPN	CARACTERÍSTICAS	FX-1500LCD
Capacidad	VA/W	1500VA/840W
Entrada		
	Margen de tensión	89-145VCA
	Frecuencia	50/60Hz
	Voltaje	110/115/120VCA
Salida		
	Regulación de voltaje	+ / - 10% (modo de batería)
	Frecuencia	50Hz / 60Hz
	Regulación de frecuencia	+/-1 Hz (modo de batería)
	Forma de onda de salida	Onda senoidal modificada
Batería		
	Tipo de batería	Dos unidades de 12V9Ah
	Tiempo de respaldo con PC básica	45 min**
	Tiempo de recarga	6 horas al 90% de su capacidad después de una descarga total
Tiempo de transferencia		
riempo de transferencia	Tínisa	4-8ms (típica)
Indicador	Típica	4-0115 (upica)
indicador	M 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Modelos de pantalla LCD	
		El LCD siempre se encenderá cuando la unidad UPS esté en funcionamien Incluyendo en el modo de carga y en el modo de falla
Alarma audible		incluyendo en en nodo de carga y en en nodo de fana
	Modo de respaldo	Suena cada 10 segundos
	Batería baja	Suena cada segundo
	Sobrecarga	Suena cada medio segundo
	Reemplazar batería	Suena cada 2 segundos
	Falla	Suena continuamente
Protección		
	Protección completa	Descarga, Sobrecarga por cortocircuito, protección contra sobrecargas
Físico		g-,g p, p g
	Dimensiones	142x198xx382mm
Peso	Difficulties	
	Dose note	11ka
Ambionto	Peso neto	11kg
Ambiente		0.4000.0.0007.1.1.1.1.1.7.7
	Ambiente de operación	0 – 40°C, 0 – 90 % de humedad relativa (no condensada)
	Nivel de ruido	<40dB a un metro de distncia
Interfaz		
	USB	Familia Windows y Mac
Garantía		
		3 años*

* Límite de 2 años en las baterías **Calculado con un PC y un monitor LCD de 15"















